



温湿度管理ソリューション3つのメリット

01

シンプルな構成・簡単な設置



PC(サーバー)とアクセスポイントが1台から構築できます。
測定データを無線で送信するので、無駄な配線がありません。

02

正確な温度を自動で測定



温度センサータグが一定間隔で温度を測定します。測定結果
レポートを作成することで正確な温度履歴が自動で取得可能。

03

異常の監視とアラート通知



温度の上限・下限を設定でき、逸脱するとアラートを発報、
メールでの送信やスマートフォン・PCへの通知ができます。

システム構成

2つのアプリケーションをインストール

エアロスカウト
モバイルビューエアロスカウト
ロケーションエンジンiOS, Androidから測定
間隔や閾値を設定

設定

温湿度
センサータグ

無線LANアクセスポイント

センサーデータをWi-Fiで発信

温度が設定閾値を逸脱した際、アラートを発報
※タグ本体もアラートを発報できます。スマホアプリや
メールで通知

タグラインナップ

タグ種類	仕様	測定可能温度域
 T15 ディスプレイ 付きタグ  T15e 温度センサー (冷蔵/冷凍庫) T15h 温湿度センサー (室内用) T15eはセンサープロープで温度を測定します。	✓ 異常検知時にシステムとタグ本体の双方でリアルタイムにアラートを発報 ✓ オフライン時 最大64,000件の温度履歴をロギング可能 ✓ 電源アダプタと電池のハイブリット駆動 → 輸送中の温度管理にも適しています ✓ ドア開閉(マグネット)センサー付き ※T15eのみ	T15e -200℃～+140℃ (センサープロープ外付け) T15h 0℃～+50℃ 5%～95% RH

冷蔵・冷凍庫内、タグ設置例



温度履歴レポート例

